

Leverandørbrugsanvisning

I henhold til arbejdsministeriets bekendtgørelser nr. 540/485 og EU direktiverne 91/155 og 93/112

1. Identifikation af produktet og af virksomheden

Produktnavne: Contec Binder N, D og S, Contec topcoat SI, AL, KS og M, Contop N 75-2, - N 85-4, - S 105-2, Contec FM 80, Contec accelerator.

Anvendelsesområder:

Hårde og tætte slidlag og belægninger til industrigulve, slidflader og betonrenovering.

Producent: Contec ApS Axel Kiørs Vej 30, 8270 Højbjerg. Telefon: 86 72 17 22 – Telefax: 86 72 17 23

Forhandler: Kem-Tek Overfladeteknik ApS Ærøvej 5 8800 Viborg Telefon: 86 60 18 99 – Telefax: 86 60 34 88

2. Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer

<u>Indholdsstoffer</u>	<u>CAS-nummer</u>	<u>Indhold i %</u>	<u>Fareklassificering</u>
Specialcement	-65997-15-1	15 - 90 %	Xi, R37/38-41

3. Fareidentifikationer

Indånding af støv fra produkterne kan medføre halsirritation og hoste. Hyppig indånding gennem meget lang tid kan medføre lungesygdomme. Støv samt stænk fra produkterne blandet med vand kan medføre varige øjen-sygdomme. Skyl omgående med rigelige mængder vand. Støv fra produkterne virker irriterende på fygtig hud. Hudkontakt med produkterne blandet med vand kan medføre ætsninger.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Ved indånding: Personen bringes i frisk luft og holdes i ro under opsyn. Søg evt. skadestue og medbring dette sikkerhedsblad.

Ved hudkontakt: Fjern forurenede tøj og skyl huden grundigt med vand og sæbe.

Ved øjenkontakt: Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinse og spil øjet godt op. Ved stadig irritation fortsæt skyldningen under transport til skadestuen. Medbring dette sikkerhedsblad.

Ved indtagelse: Skyl straks munden og drik rigelige mængder væske, gerne mælk. Hold personen under opsyn. Fremkalder ikke opkastning. I tilfælde af opkastning holdes hovedet lavt. Søg straks skadestue og medbring dette sikkerhedsblad.

5. Brandbekæmpelse

Slukningsmiddel: Ingen særlige forholdsregler. Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier.

Særligt farer: Produktet kan ikke brænde.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Personlige sikkerhedsforanstaltninger: Undgå indånding af støv, langvarig kontakt med huden og kontakt med øjnene.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Contec produkter bør ikke henkastes i naturen, men opsamles og afleveres efter aftale med myndighederne.

Metode til oprydning: Spild bør opsamles med støvsuger. Undgå at sprede støvet.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: Undgå at sprede støvet

Opbevaring: Bør opbevares tørt, i lukket originalemballage. Opbevares utilgængeligt for børn.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Arbejdsstedets indretning: Der skal være let adgang til rigeligt vand og øjenskylleflasker.

Grænseværdier: Mineralsk støv, inert: 10 mg/m³. Ref. AT anvisning 3.1.0.2. Respirabelt støv, inert: 5 mg/m³.

Personlige værnemidler: Ved støvende arbejde skal åndedrætsværn med partikelfilter (min. P2) anvendes. Brug gummi beskyttelseshandsker og ved risiko for ophvirvling af støv eller stænk fra opblandet Contec produkt, også briller / ansigtsskærm.

Andet: Når arbejdet er færdigt og før pauser bør hænderne vaskes grundigt og smøres med fugtigheds-creme. Fjern tilsmudset tøj og vask huden grundigt med vand og sæbe, når arbejdet er færdigt.

9. Fysiske og kemiske egenskaber

Udseende: Form: Pulver Farve: Grå Lugt: Lugtfri

pH-værdi: Ca. 13 (produkt opblandet med vand)

Leverandørbrugsanvisning

I henhold til arbejdsministeriets bekendtgørelser nr. 540/485 og EU direktiverne 91/155 og 93/112

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: Stabilt

Forhold / materialer der skal undgås: Produktet hærdet til en hård masse ved kontakt med vand og fugt.

Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen.

11. Toksikologiske oplysninger

Indånding: Støv kan irritere luftvejene og medføre halsirritation og hoste.

Hudkontakt: Støv virker irriterende på fugtig hud. Kontakt med produkterne blandet med vand kan give ætsninger.

Øjenkontakt: Støv eller stænk fra produkterne blandet med vand medfører risiko for alvorlige øjenskader.

Indtagelse: Er mindre sandsynligt p.g.a. produktets beskaffenhed. Indtagelse vil dog kunne medføre kraftig irritation i mund, spiserør og mave-tarmkanal.

12. Miljøoplysninger

Nedbrydelighed: Nedbrydes ikke.

13. Bortskaffelse

Større mængder affald skal afleveres efter aftale med de lokale myndigheder.

14. Transportoplysninger

Anses for ufarligt i transportsammenhæng.

15. Oplysninger om regulering



Xi Lokalirriterende

Klassificering og mærkning i h.t. miljøministeriets bekendtgørelse nr. 829.

Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

Risiko for alvorlig øjenskade.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

16. Andre oplysninger

Uddannelse / begrænsninger: Brugeren skal være instrueret i arbejdets udførelse og kende indholdet af denne brugsanvisning.

Udførelsesdato: 02.10.2000