

## PRODUKT DATA

## SECCO SUPER

### BESKRIVELSE

Vandafvisende produkt baseret på polysiloxaner.

### EGENSKABER

Vandafvisende – vanddampgennemtrængelig (tillader underlaget at ånde) – farveløs – ændrer ikke underlagets farve – kan påføres nyopført, tørt murværk.

### ANVENDELSE

Vandafvisende behandling af porøse/sugende vægge og facader (mursten, beton, cement mv.). Imprægneringsbinder til sugende underlag og som støvbinder på beton.

### TEKNISKE DATA

Farve:	Farveløs
Vægtfylde:	± 0,8 g/cm <sup>3</sup>
Tørstofindhold:	Vol%: ± 5%
	Vægt%: ± 5%
VOC-indhold:	Max. 790g/l
Flammepunkt:	> 39°C
Mal-kode:	3-1

### Rækkeevne

Teoretisk: 1 - 4 m<sup>2</sup>/ltr

Praktisk: Afhænger af mange faktorer såsom underlagets porøsitet og ruhed samt materialespild under påføring.

### OVERFLADEFORBEREDELSE

Rens og børst udvendige vægge, som skal være tilstrækkeligt tørre. Revner og sprækker skal først fuges.

### BRUGSANVISNING

For at sikre homogenitet skal malingen omrøres grundigt inden brug.

### PÅFØRING & FORTYNDING

Pensel: Påføres ufortyndet indtil mætning (= vådt udseende i løbet af få sekunder); det tilrådes at påføre endnu et lag inden 15 minutter, for at opnå en optimal imprægnering.

Rulle: Påføres ufortyndet. Anvend langluvet naturrulle.

Luftsprøjte: Anbefales ikke. Kan sprøjtes på med håndtryksfødeanlæg, hvor dysen er fjernet.

Airless: Anbefales ikke.

Rengøring: Mineralsk terpentin.

### ARMA-TUBE A/S

Taksvej 10B  
7400 Herning

Tlf.: 9712 7266

[mail@arma-tube.dk](mailto:mail@arma-tube.dk)  
[www.arma-tube.dk](http://www.arma-tube.dk)

**Specialmalinger  
Kemi & Håndrens**

De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugeren arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med

## PRODUKT DATA

## SECCO SUPER

### ARBEJDSBETINGELSER

Tørvejr, udendørs facader skal være så tørre som muligt.

### BEMÆRK:

- Ikke porøse/sugende overflader (glas, kobbervitriol, glaserede mursten) skal beskyttes imod sprøjtestøv og stænk fra Secco Super.
- Påføres kun på ikke malede, mineralske eller cementholdige overflader med "åbne" porer.
- Kan genbehandles med Murfill eller Paracem efter ca. 2-3 år, forudsat at overfladen er helt ren og tør.

### SIKKERHEDSINFORMATION

Læs sikkerhedsdatablad på produktet samt informationer på etiketten.

### HOLDBARHED / OPBEVARING

2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35°C.

**ARMA-TUBE A/S**  
Taksvej 10B  
7400 Herning

Tlf.: 9712 7266

[mail@arma-tube.dk](mailto:mail@arma-tube.dk)  
[www.arma-tube.dk](http://www.arma-tube.dk)

**Specialmalinger,  
Kemi & Håndrens**

De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugeren arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med